

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján

Azonosító szám: TNY-001/2017 Verzió: 04

1) A terméktípus azonosító kódja: Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer TNY-001/2017

ragasztó és simítóhabarcs	Thermodam polisztirol ragasztótapasz	
hőszigetelő anyagok	EPS EN 13163-T1-L2-W1-S1-P5-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150 szabványos jelölésű, EPS80 típusjelű polisztirol lap (normál v. grafitos, E tűzvédelmi szempontból kedvezőbb tűzvédelmi osztályú) általános felületen legfeljebb 250mm vastagságban; MW EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű kőzetgyapot (mint kiegészítő rendszerkomponens, elsősorban az ablak szemöldökök felett; MW EN 13162-T5DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű kőzetgyapot (a bélétekben kiegészítő rendszerkomponensként)	
erősítő háló	Üvegszövet háló (lúgálló, min. 145g/m ²)	
vakolatalapozó	Thermodam univerzális mélyalapozó	Thermodam akril vakolatalapozó
fedővakolat	Thermodam akril vékonyvakolat	Thermodam akril vakolat
mechanikai rögzítés	táblánként min. 3db műanyag beütőszeges műanyag dübelrel vagy fém beütőszeges műanyag dübelrel, vagy fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübelrel, vagy süllyesztett fémcsavaros műanyag dübelrel, vagy fém dübelrel	
kiegészítők	lábazati és élvédő alumínium profilok	

- 2) **Felhasználás terület:** Régi és új téгла, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolása
- 3) **Gyártó:** Styro-Tex Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 162. Telefon+36-52/440-151 Fax: +36-52/415-783
- 4) **Meghatalmazott képviselő:** Isd.: 3.pont
- 5) **Az AVCP-rendszer(ek):** Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 2+rendszer
- 6) **Műszaki előírás:** Nemzeti műszaki értékelés NMÉ: A-73/2016; kiadás dátuma: 2024.04.08.
- 7) ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. H-200 Szentendre, Dózsa György út 26. Notified body number 1415 vizsgáló laboratórium

Tanúsítvány száma:

20-CPR-192- (C-21/2020) /2021.11.11. Kiadás 2.

8) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok megnevezése	Teljesítmény	műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály:	B-s2,d0	A-73/2016 (2024.04.08.)
Homlokzati tűzterjedési határérték (perc)	≥ 45	
Vízfelvétel (kapilláris próba): záróréteg vízfelvétele 24 óra után, ha az alaprétegvízfelvétele 1 óra után > 1,0 kg/m ² [kg/m ²]	≤ 1,0	
Páradiffúziós átteresztés [g/m ² *nap] (alapréteg + fedőréteg)	≥ 40	
Ütéssel szembeni ellenállás 2 J-nál	nincs látható károsodás	

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

Behatolási ellenállás [N]	≥ 200
Tapadószilárdság a ragasztó és szigetelőanyag között [N/mm ²] - száraz körülmények között	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen ≥ 0,08
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között [N/mm ²]* - száraz körülmények között - 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után - 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25
Tapadószilárdság a ragasztó és szigetelőanyag között [N/mm ²] - száraz körülmények között - 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után - 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen ≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08
Hővezetési ellenállás különféle hőszigetelő anyag vastagság esetén [m ² K/W] - 50 mm vastag - 100 mm vastag - 150 mm vastag - 200 mm vastag	1,25 2,50 3,75 5,00
Fagyállóság, tapadószilárdság ciklikus igénybevétel után [kg/m ²]	≤ 0,5 a szigetelőanyagban szakadt

* Szakadás helye: a ragasztóhabarcs anyagában szakadt

** Fordított szálirányú, fózolt kőzetgyapot (MW) lapok / fehér üvegfátyol kasírozású kőzetgyapot (MW) lapok esetében. A szakadás helye: a szigetelőanyagban szakadt

*** NPD – No Performance Determined – Nincs meghatározott teljesítmény

9) **Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi dokumentáció:** nem értelmezett


10) Az 1. pontban megjelölt termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2024.07.08.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

1.
STYRO-TEX KFT.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 THERMODAM
Hőszigetelő Rendszerek


Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu