



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT THERMODAM ÁSVÁNYGYAPOT RAGASZTÓ

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító szám: TNY-040/2013 Verzió: 2

1. A termék típusa:

Ásványgyapot ragasztó és ágyazóhabarcs

A termék egyedi azonosító kódja: **THERMODAM ÁSVÁNYGYAPOT RAGASZTÓ**

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva év, hónap, nap

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

Ásványgyapot (MW) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához külső és belső térben alkalmazható.

4. Gyártó neve;

Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: P-Produkt

Forgalmazza: Styro-Tex Kft.

Címe: 4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783

E-mail: info@styro-tex.hu

5. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek: **(3) rendszer**

6. Bejelentett szervezet

Harmonizált szabványok által nem szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body number 1415 vizsgáló laboratórium, amely a termék első típusvizsgálatát végezte a (3) rendszerben. A-74/2012. 2012.12.20.

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783

www.thermodam.hu



7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Műszaki előírás	
Legnagyobb szemnagyság	mm	0,5	ÉME A-74/2012.	
Laza halmazsűrűség	kg/m ³	≥ 1200		
Friss habarcs testsűrűség	kg/m ³	≥ 1300		
Hajlítószilárdság	N/mm ²	≥ 4,0		
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 14,0		
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között	N/mm ²	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:		
száraz körülmények között		≥ 0,08		
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után		≥ 0,03		
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,08			
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között	N/mm ²	száraz körülmények között		
száraz körülmények között		≥ 0,25		
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után		≥ 0,08		
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,25			
Fagyállóság: tapadó szilárdság-csökkenés ciklikus igénybevétel után	%	≤ 20		
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	-	≤ 100		
Tűzvédelmi osztály		NPD		

8. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2017.08.22

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT.
4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.
Adószám: 11158255-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-003323
ERSTE Bank Hungary Rt.:
11600005-25129800-09000002

Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783

www.thermodam.hu