

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT THERMODAM EPS LH4

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet, 4. cikkelye szerint

**Azonosító szám: TNY-LH4/2018 Verzió: 2**

- 1) **A terméktípus azonosító kódja: THERMODAM EPS LH4**  
EPS-EN 13163-TC1-L3-W3-S5-P5-DS(N)5-SD(30)-CP3
- 2) **Felhasználás célja:** Épületszerkezetek hőszigetelése, akusztikai követelményekkel, fokozott terhelhetőséggel, annak felhasználhatóságát, alkalmazhatóságát szabályozó és korlátozó műszaki előírások betartása mellett.
- 3) **Gyártó:** Styro-Tex Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 162. Telefon+36-52/440-151 Fax: +36-52/415-783
- 4) **Meghatalmazott képviselő:** lsd.: 3.pont
- 5) **Az AVCP-rendszer(ek):** Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer
- 6) **a. Harmonizált szabvány:** MSZ EN 13163:2012+A1:2015, Bejelentett szervezet: ÉMI Nonprofit kft.2000 Szentendre, Dózsa György út 26 Notified body number 1415 vizsgáló laboratórium  
ÉMI első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-3011/2018 (2018.11.20)  
**b. Európai értékelési dokumentum:** nem értelmezett
- 7) **Nyilatkozat szerinti teljesítmények:**

| Alapvető tulajdonságok megnevezése                 | Teljesítmény         | Harmonizált műszaki előírások |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Hővezetési ellenállás:                             | lásd a csomagoláson  | MSZ EN 13163 : 2012+A1:2015   |
| Hővezetési tényező (d≤30mm):                       | 0,038 W/m*K          |                               |
| Vastagsági tűrés:                                  | TC1                  |                               |
| Hosszúsági tűrés:                                  | L2                   |                               |
| Szélességi tűrés:                                  | W1                   |                               |
| Derékszögűségi tűrés:                              | S1                   |                               |
| Síklapúsági tűrés:                                 | P3                   |                               |
| Méretállandóság adott hő- és páratartalom mellett: | DS(N)2               |                               |
| Vastagság:   | 20-50mm              |                               |
| Dinamikai merevség:                                | 20 MN/m <sup>3</sup> |                               |
| Összenyomhatóság:                                  | CP3                  |                               |
| Tűzvédelmi osztály:                                | E                    |                               |

- 8) **Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi dokumentáció:** nem értelmezett
- 9) Az 1. pontban megjelölt termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2019.05.02

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

**STYRO-TEX KFT.** 1.  
 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.  
 Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323  
 Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

  


Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

**STYRO-TEX Kft.**

4030 Debrecen, Monostorpályi u. 162  
 Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783  
 www.thermodam.hu