

Műszaki adatlap

Thermodam szilikon vakolatalapozó

Felhasználásra kész színezett vakolatalapozó.

1, Felhasználási terület

Thermodam szilikon vakolatalapozó alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak színvakolását megelőző alapozására. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelts falfelületek alapozására. A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vakolatok számára. Szakemberek számára készült termék.

2, Termék jellemzők

A Thermodam szilikon vakolatalapozó osztályozott szemcseméretű, természetes ásványi adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppvesztéséget. A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

3, Műszaki jellemzők

A terméktípus azonosító kódja: Thermodam szilikon vakolatalapozó

Termékösszetétel:	Diszperziós kötőanyag, pigmentek, víz és egyéb tulajdonság javító adalékszerek, strukturális töltőanyagok.
Hígítás:	Maximum 3 dl vízzel erősen nedvszívó alapfelületek esetében. Hőszigetelő rendszerre történő felhordás esetén nem szükséges hígítani. A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek függenek a felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.
Színezés:	Gyárilag előkeverve, a Thermodam Színkatalógus meghatározott színeiben.
Átvonhatóság:	24 óra múlva.
Felhasználási hőmérséklet:	Felhordáskor és a száradás alatt a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 °C és +25°C között legyen!
Anyagszükséglet:	0,15–0,2 kg/m ² hőszigetelő rendszerre feldolgozva, 0,3 kg/m ² erősen nedvszívó alapfelület esetén. A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek függenek a felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.
Felhordás eszközei:	Szórópisztoly, pamuthenger vagy ecset.

4, Csomagolás

Kiszerezés vödörben: nettó 10 liter

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
 Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
 www.thermodam.hu

5, Figyelmeztetés

- A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +25°C-nál magasabb. A homlokzat felületeit közvetlen napsütéstől, széltől és a csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd, erős szél esetén ne dolgozzunk.
- A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, 30°C fölötti hőmérséklettől. A szerszámokat, a keverőedényt használat után és a lecsöppent anyagot azonnal le kell mosni, mert az anyag száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
- A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödör feliratot és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót!
- Műszaki leírásunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek használják.
- A terméket, és az ismertetőt eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és a színellenőrzés elvégzésétől.
- A felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el.
- Az anyag elszennyeződése esetén tilos azt felhasználni! A kivitelezésből és annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), illetve hiányosságaiból eredő reklamációkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- **A terméket felhasználás előtt fagymentes, erős napsugárzástól és hőtől védett helyen kell tárolni!**
- **A termék felhasználása szakértelmet igényel!**

6, Eltarthatóság és tárolás

A terméket felhasználás előtt +5 és +25°C között, fagymentes, közvetlen napsugárzástól és hőtől védett helyen kell tárolni! Eredeti, bontatlan csomagolásban, a tárolási körülményeket betartva a termék felhasználható a gyártástól számított 1 évig (gyártási dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/ gyártási szám).

7, Kivitelezési tudnivalók:

Alapfelület jellemzői: Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződésmentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen.

Előkészítés: Javítsuk ki a felületen lévő hibákat, repedéseket. Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan, portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alapra hordjuk fel a Thermodam szilikon vakolatalapozót. Felhasználás előtt keverjük fel a Thermodam szilikon vakolatalapozót. A falfelület alapozását a színezés kezdete előtt minimum 24 órával végezzük el! Az alapozót egyenletesen hordjuk fel a felületre! A vakolat színével megegyező színű vakolatalapozót alkalmazunk. Csak az alapozó teljes száradása után (kb. 24 óra) kezdhető meg a Thermodam szilikon vakolat felhordása.

**A termék a Thermodam MW homlokzati hőszigetelő rendszer eleme.
NMÉ A-86/2021**

Debrecen, 2023.08.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT. 1.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 **THERMODAM**
Hőszigetelő rendszerek



Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu