

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT    **Thermodam polisztirol ragasztótapasz**

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

**Azonosító szám: TNY-048/2018    Verzió: 4**

- 1) **A termék típusa:** Polisztirol ragasztó és ágyazóhabarcs.  
A termék egyedi azonosító kódja: **Thermodam polisztirol ragasztótapasz**
  
- 2) **Rendeltetés:** Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban: Felhasználható Expandált polisztirol (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához. Alkalmazható tűzgátló elemek ragasztásához és ágyazásához. Fagyhatásnak ki nem tett helyen belső térben, illetve külső térben EPS hőszigetelő anyag-réteg alatt alkalmazható.
  
- 3) **Gyártó neve:** Styro-TEX Kft. címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.  
Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783783. E-mail: [info@thermodam.hu](mailto:info@thermodam.hu)
  
- 4) **Bejelentett szervezet:** Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. A bejelentett szervezet száma az 1415 vizsgáló laboratórium.
  
- 5) **Tanúsítási rendszer:** Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer.

6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Műszaki előírás
Legnagyobb szemnagyság (mm)	0,5	<b>NMÉ A-99/2018</b> <b>2018.08.01.</b>
Friss habarcs testsűrűség (kg/m <sup>3</sup> )	≥ 1600	
Hamutartalom 450 °C -on és 900 °C-on (tömeg%)	NPD*	
Hajlítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 4,0	
Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 15,0	
<b>Tapadósilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között (N/mm<sup>2</sup>)</b>		
• száraz körülmények között **	≥ 0,08	
<b>Tapadósilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között (N/mm<sup>2</sup>)</b>		
• száraz körülmények között **	≥ 0,25	
• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után ***	≥ 0,08	
• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után ***	≥ 0,25	
<b>Tapadósilárdság az ágyazó-habarcs és a szigetelőanyag között (N/mm<sup>2</sup>)</b>		
• száraz körülmények között **	≥ 0,08	
• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után ***	≥ 0,03	
• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után ***	≥ 0,08	
<b>Tapadósilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után (N/mm<sup>2</sup>)</b>	NPD*	
<b>Kapilláris vízfelvétel</b>	NPD*	
<b>Páradiffúziós ellenállási szám (μ)</b>	≤ 100	
<b>Tűzvédelmi osztály (-)</b>	NPD*	

\*NPD – No Performance Determined – Nincs meghatározott teljesítmény.

\*\* Szakadás helye: Az alapfelület és a ragasztóhabarcs között szakadt.

\*\*\* Szakadás helye: A szigetelőanyagban szakadt.

7) Megfelelő és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: NMÉ száma: A-99/2018.

Kiadási dátum: 2018.08.01.

8) Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2023.07.24.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

1.  
STYRO-TEX KFT.  
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.  
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323  
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 THERMODAM  
Hőszigetelő Kft.

  
Hubay Zoltán  
ügyvezető igazgató