



## **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT THERMODAM POLISZTIROL RAGASZTÓTAPASZ**

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító szám: TNY-047/2013 Verzió: 2

**1. A termék típusa:**

Polisztirol ragasztó és ágyazóhabarcs

A termék egyedi azonosító kódja: **THERMODAM POLISZTIROL RAGASZTÓTAPASZ**

**2. Típuszám:**

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva év, hónap, nap

**3. Rendeltetés:**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához. Fagyhatásnak ki nem tett helyen (belső térben, illetve külső térben EPS hőszigetelőanyag-réteg alatt, vagy vízzáró fedővakolat alatt) alkalmazható.

**4. Gyártó neve;**

Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: P-Produkt **TEK**

Forgalmazó: Styro-Tex Kft.

Címe: 4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783

E-mail: [info@styro-tex.hu](mailto:info@styro-tex.hu)

**5. Tanúsítási rendszer:**

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek: **(3) rendszer**

**6. Bejelentett szervezet**

Harmonizált szabványok által nem szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body number 1415 vizsgáló laboratórium, amely a termék első típusvizsgálatát végezte a (3) rendszerben. A-76/2012. 2012.12.20.



**7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Legnagyobb szemnagyság	mm	0,5
Laza halmazsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	≥ 1300
Friss habarcs testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	≥ 1600
Hajlítószilárdság	N/m m <sup>2</sup>	≥ 4,0
Nyomószilárdság	N/m m <sup>2</sup>	≥ 15,0
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között		
száraz körülmények között		Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen: ≥ 0,08
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	N/m m <sup>2</sup>	≥ 0,03
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után		≥ 0,08
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között		
száraz körülmények között		≥ 0,25
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	N/m m <sup>2</sup>	≥ 0,08
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után		≥ 0,25
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	-	≤ 100
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010

**8. Nyilatkozat:**

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2017.08.22

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

**STYRO-TEX KFT.**  
4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.  
Adószám: 11158255-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-003323  
ERSTE Bank Hungary Rt.:  
11809005-25129800-09000002

Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

**STYRO-TEX Kft.**

4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783

www.thermodam.hu